

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK 0,3

PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/31



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht		EN ISO 24342	4,2 kg/m²
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,3 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN		TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen			M1, FloorScore, A+
Brandklasse		EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck		EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität		EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit		EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung		EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatistisches Verhalten		EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit		EN 660-2	< 2,0 mm³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit		EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung		EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung			Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum			Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry back Wood

1219 x 229 x 2,5 x 0,3 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette

Dry back Stone

457 x 457 x 2,5 x 0,3 mm, 5,01 m²/Paket, 24 Sheets/Paket, 48 Pakete (240,48 m²)/Palette
609 x 305 x 2,5 x 0,3 mm, 2,58 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 108 Pakete (278,64 m²)/Palette





SCHWARZWALD - DRY BACK 0.3 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBW2104-229-3
Maße	1219 x 229 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	16 kg
	0 m ²
Konstruktion	Dry back
DATEN	
Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung



KEBNEKAISE - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3005-457-3
Maße	457 x 457 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	21 kg
m² pro Paket	5 m²
	240,5 m²
Konstruktion	Dry back 0.3 mm

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung



SCHWARZHORN - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,3 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3008-305-3
Maße	305 x 609 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	11 kg
m² pro Paket	2,6 m²
	278,6 m²
Konstruktion	Dry back 0.3 mm
DATEN	
Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung