

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

SPC RIGID CLICK 5 mm

PRODUKT

Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Verbindung		Välänge Click 5G®
Klassifizierung	EN ISO 10874	23,31



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	5,0 mm
Gewicht	EN ISO 24342	7,8 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,30 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluftzertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	EN 12529	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung)

SPC Rigid Click Wood 1210 x 172 x 5 x 0,30 mm, 2,08 m²/Paket, 10 Elemente/Paket, 50 Pakete (104 m²)/Palette
SPC Rigid Click Stone 600 x 300 x 5 x 0,30 mm, 2,16 m²/Paket, 12 Elemente/Paket, 48 Pakete (103,68 m²)/Palette





YUKON - 5 MM RIGID CLICK

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLW2102-172
Maße	1210 x 172 x 5 mm
Gewicht pro Verpackung	16,2 kg
m ² pro Paket	2,1 m ² 104 m ²
Konstruktion	5 mm Rigid Click
DATEN	
Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Click 5 mm Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja Schwimmend



MATTERHORN - 5 MM RIGID CLICK

Kährs LT 5 mm Click sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLS3004-300-5
Maße	600 x 300 x 5 mm
Gewicht pro Verpackung	16,8 kg
m ² pro Paket	2,2 m ²
	103,6 m ²
Konstruktion	5 mm Rigid Click

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Click 5 mm Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Schwimmend