

aqualan

Unser unempfindlicher Designboden



Technische Daten	
Dielen-Format	Holz: 1.288 x 195 x 8 mm Stein: 638 x 330 x 8 mm
Kartoninhalt	Holz: 9 Dielen / 2,26 m ² Stein: 11 Dielen / 2,32 m ²
Paletteninhalt	Holz: 52 Kartons / 117,54 m ² Stein: 32 Kartons / 74,11 m ²
Nutzschicht	0,8 mm hochabriebfeste Oberflächenbeschichtung
Träger	7,2 mm Aqua Protect Mittellage
Kantenbearbeitung	umlaufende V-Fuge
Verlegeart	drop down clic
Prüfwerte	
Abriebklasse	AC 5
Beanspruchungsklasse (EN 649)	23/33
Brandverhalten (EN 13501-1)	Bfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Ja
Fleckenunempfindlichkeit (EN 13329)	Stufe 5
Formaldehydemission	Innerhalb der E1 Norm
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja
Gleitwiderstand (EN 13893)	DS
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329) Blaumaßstab	6
Resteindruck (EN 433)	≤ 0,05 mm
Stoßfestigkeit große Kugel	≥ 1000 mm
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524)	0,073 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll

